

Kamera **IP-2W** to kompaktowe urządzenie typu plug-and-play, przeznaczone do współpracy z wideodomofonami Vidos serii Duo IP. Do jednego systemu można podłączyć do 8 kamer, umożliwia ona jednocześnie oglądanie obrazu ze stacji zewnętrznej i kamery (funkcja PIP), co zwiększa komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Wyposażona w przetwornik CMOS o rozdzielczości 2 MP oraz obiektyw 4 mm z kątem widzenia 85°, zapewnia wyraźny i szeroki obraz. Kamera działa w zakresie temperatur od -10°C do +50°C, a dzięki kompaktowej obudowie może być łatwo zamontowana w różnych lokalizacjach.



Parametry techniczne:

Kamera IP typu plug-and-play
Przeznaczona do współpracy z wideodomofonami Vidos serii Duo IP
Możliwość podłączenia do 8 kamer w jednym systemie
Jednoczesny podgląd obrazu ze stacji zewnętrznej i kamery
Obsługa funkcji PIP (Picture in Picture)
Zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania
Wyraźny i szeroki obraz
Kompaktowa obudowa ułatwiająca montaż w różnych lokalizacjach
Zasilanie: 22–28V DC
Pobór mocy: 3 W
Rozdzielczość kamery: 2 MP
Przetwornik obrazu: 1/2,8" CMOS
Obiektyw: 4 mm
Kąt widzenia poziomy: 85°
Kąt widzenia pionowy: 45°
Okablowanie: 2 przewody bez polaryzacji
Zakres temperatur pracy: od -10°C do +50°C
Wymiary: 92 × 115 × 115 mm
Kompatybilność z systemem Vidos Duo IP

The IP-2W camera is a compact plug-and-play device designed for cooperation with Vidos Duo IP video intercom systems. Up to 8 cameras can be connected to a single system. It enables simultaneous viewing of images from the outdoor station and the camera (PIP function), increasing user comfort and security. Equipped with a 2 MP CMOS sensor and a 4 mm lens with an 85° viewing angle, it provides a clear and wide image. The camera operates within a temperature range from -10°C to +50°C, and thanks to its compact housing, it can be easily installed in various locations.



Technical parameters:

Plug-and-play IP camera
Designed for use with Vidos Duo IP video intercom systems
Possibility to connect up to 8 cameras within one system
Simultaneous preview from the outdoor station and the camera
Support for PIP (Picture in Picture) function
Increased user comfort and security
Clear and wide image
Compact housing for easy installation in various locations
Power supply: 22–28 V DC
Power consumption: 3 W
Camera resolution: 2 MP
Image sensor: 1/2.8" CMOS
Lens: 4 mm
Horizontal viewing angle: 85°
Vertical viewing angle: 45°
Wiring: 2 non-polarized wires
Operating temperature range: -10°C to +50°C
Dimensions: 92 × 115 × 115 mm
Compatible with the Vidos Duo IP system

Die IP-2W-Kamera ist ein kompaktes Plug-and-Play-Gerät, das für die Zusammenarbeit mit den Video-Türsprechanlagen der Serie Vidos Duo IP entwickelt wurde. An ein System können bis zu 8 Kameras angeschlossen werden. Sie ermöglicht die gleichzeitige Anzeige des Bildes der Außenstation und der Kamera (PIP-Funktion), was den Bedienkomfort und die Sicherheit erhöht. Ausgestattet mit einem 2-MP-CMOS-Sensor sowie einem 4-mm-Objektiv mit einem Blickwinkel von 85° liefert sie ein klares und breites Bild. Die Kamera arbeitet in einem Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C und kann dank ihres kompakten Gehäuses problemlos an verschiedenen Orten montiert werden.



Technische Parameter:

Plug-and-Play-IP-Kamera

Entwickelt für die Zusammenarbeit mit Vidos Duo IP Video-Türsprechanlagen

Möglichkeit zum Anschluss von bis zu 8 Kameras in einem System

Gleichzeitige Bildvorschau von Außenstation und Kamera

Unterstützung der PIP-Funktion (Picture in Picture)

Erhöhter Bedienkomfort und mehr Sicherheit

Klares und breites Bild

Kompaktes Gehäuse für eine einfache Montage an verschiedenen Standorten

Stromversorgung: 22–28 V DC

Leistungsaufnahme: 3 W

Kameraauflösung: 2 MP

Bildsensor: 1/2,8" CMOS

Objektiv: 4 mm

Horizontaler Betrachtungswinkel: 85°

Vertikaler Betrachtungswinkel: 45°

Verkabelung: 2 nicht polarisierte Leitungen

Betriebstemperaturbereich: -10°C bis +50°C

Abmessungen: 92 × 115 × 115 mm

Kompatibel mit dem Vidos Duo IP System