

Stacja zewnętrzna S301-4 to nowoczesne urządzenie przeznaczone do obsługi systemu wideodomofonowego. Umożliwia bezpieczną komunikację z odwiedzającymi oraz kontrolę dostępu za pomocą czytnika RFID. Urządzenie obsługuje do 8 stacji w systemie i oferuje komunikaty głosowe w języku polskim, informujące użytkownika o stanie pracy. Dodatkowo posiada funkcję obrazu w obrazie (PIP), która umożliwia współpracę z kamerami IP. Podczas rozmowy z gościem można jednocześnie zobaczyć obraz zarówno ze stacji zewnętrznej, jak i z kamery. Urządzenie jest łatwe w montażu i intuicyjne w obsłudze, a możliwość podziału na strefy zwiększa elastyczność systemu w budynkach wielorodzinnych. Dzięki temu model S301 sprawdzi się zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w rozbudowanych systemach instalowanych w większych obiektach.



Parametry techniczne:

Przeznaczona do systemów wideodomofonowych
Umożliwia bezpieczną komunikację z odwiedzającymi
Kontrola dostępu za pomocą czytnika RFID
Komunikaty głosowe w języku polskim informujące o stanie pracy
Funkcja obrazu w obrazie (PIP)
Możliwość współpracy z kamerami IP
Podgląd jednocześnie obrazu ze stacji zewnętrznej i kamery podczas rozmowy
Łatwy montaż i intuicyjna obsługa
Możliwość podziału systemu na strefy (większa elastyczność instalacji)
Zastosowanie w domach jednorodzinnych i budynkach wielorodzinnych
Odpowiednia do rozbudowanych systemów w większych obiektach
Zasilanie: 22–28 V DC
Zasilanie elektrozaczepu: 12 V DC (max. 250 mA)
Pobór mocy: 4 W
Wyjścia przekaźnikowe: 1 standardowo / 2 przy użyciu modułu M-B8 / obciążenie styków do 2 A
Kamera: typ: CMOS 1/2,7" / rozdzielczość: 2 Mpix / kąt widzenia: 150°
Montaż: natynkowy
Okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
Warunki pracy: temperatura: od -10°C do +50°C / stopień ochrony: IP54 (odporność na kurz i zachłapania)
Wymiary: 178 × 94 × 38 mm

The S301-4 outdoor station is a modern device designed for video intercom system operation. It enables secure communication with visitors and access control using an RFID reader. The device supports up to 8 stations within the system and provides voice prompts in Polish informing the user about the operating status. Additionally, it features a Picture-in-Picture (PIP) function that enables cooperation with IP cameras. During a conversation with a visitor, the user can simultaneously view images from both the outdoor station and the camera. The device is easy to install and intuitive to operate, while the possibility of dividing the system into zones increases flexibility in multi-family buildings. Thanks to these features, the S301 model is suitable for both single-family homes and advanced systems installed in larger facilities.



Technical parameters:

- Designed for video intercom systems
- Enables secure communication with visitors
- Access control via RFID reader
- Voice messages in Polish informing about system status
- Picture-in-Picture (PIP) function
- Compatible with IP cameras
- Simultaneous preview of the door station image and camera during a call
- Easy installation and intuitive operation
- Possibility to divide the system into zones (greater installation flexibility)
- Suitable for single-family homes and multi-tenant buildings
- Ideal for expanded systems in larger facilities
- Power supply: 22–28 V DC
- Electric strike power supply: 12 V DC (max. 250 mA)
- Power consumption: 4 W
- Relay outputs: 1 standard / 2 when using the M-B8 module / contact load up to 2 A
- Camera: type CMOS 1/2.7" / resolution 2 MP / viewing angle 150°
- Installation: surface-mounted
- Wiring: 2-wire, non-polarized
- Operating conditions: temperature -10°C to +50°C / protection class IP54 (dust and splash resistant)
- Dimensions: 178 × 94 × 38 mm

Die Außenstation S301-4 ist ein modernes Gerät für den Betrieb eines Video-Türsprechanlagensystems. Sie ermöglicht eine sichere Kommunikation mit Besuchern sowie die Zugangskontrolle mithilfe eines RFID-Lesers. Das Gerät unterstützt bis zu 8 Stationen im System und bietet Sprachmeldungen auf Polnisch, die den Benutzer über den Betriebsstatus informieren. Zusätzlich verfügt es über eine Bild-in-Bild-Funktion (PIP), die die Zusammenarbeit mit IP-Kameras ermöglicht. Während eines Gesprächs mit einem Besucher kann gleichzeitig das Bild der Außenstation sowie der Kamera angezeigt werden. Das Gerät ist einfach zu installieren und intuitiv zu bedienen, während die Möglichkeit der Aufteilung in Zonen die Flexibilität des Systems in Mehrfamiliengebäuden erhöht. Dadurch eignet sich das Modell S301 sowohl für Einfamilienhäuser als auch für umfangreiche Systeme in größeren Objekten.



Technische Parameter:

- Für Videosprechanlagen vorgesehen
- Ermöglicht eine sichere Kommunikation mit Besuchern
- Zugangskontrolle über RFID-Leser
- Sprachansagen in polnischer Sprache zur Statusinformation des Systems
- Bild-in-Bild-Funktion (PIP)
- Kompatibel mit IP-Kameras
- Gleichzeitige Vorschau des Bildes der Außenstation und der Kamera während eines Gesprächs
- Einfache Installation und intuitive Bedienung
- Möglichkeit der Zoneneinteilung des Systems (höhere Installationsflexibilität)
- Geeignet für Einfamilienhäuser und Mehrfamiliengebäude
- Ideal für erweiterte Systeme in größeren Objekten
- Stromversorgung: 22–28 V DC
- Versorgung des Türöffners: 12 V DC (max. 250 mA)
- Leistungsaufnahme: 4 W
- Relaisausgänge: 1 Standard / 2 mit M-B8-Modul / Kontaktbelastbarkeit bis 2 A
- Kamera: Typ CMOS 1/2,7" / Auflösung 2 MP / Blickwinkel 150°
- Montage: Aufputz
- Verkabelung: 2-Draht, ohne Polarität
- Betriebsbedingungen: Temperatur -10°C bis +50°C / Schutzart IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
- Abmessungen: 178 × 94 × 38 mm