

Stacja bramowa z klawiaturą numeryczną przeznaczona do systemów wideodomofonowych. Umożliwia nawiązanie połączenia z monitorem wewnętrznym oraz otwarcie wejścia za pomocą kodu PIN. Urządzenie steruje elektrozamkiem i pozwala na konfigurację czasu otwarcia oraz trybu pracy przekaźnika (NO/NC). Podświetlana klawiatura ułatwia obsługę w warunkach słabego oświetlenia. Stacja może być połączona z modułem rozszerzeń M-B8, co umożliwia sterowanie dodatkowymi wyjściami (np. bramami) lub oświetleniem.



Parametry techniczne:

Możliwość pracy w systemach wideodomofonowych
Nawiązywanie połączenia z monitorem wewnętrznym
Otwieranie wejścia za pomocą kodu PIN
Sterowanie elektrozamkiem
Możliwość konfiguracji czasu otwarcia
Wybór trybu pracy przekaźnika (NO/NC)
Podświetlana klawiatura ułatwiająca obsługę w słabym oświetleniu
Możliwość współpracy z modułem rozszerzeń M-B8
Obsługa dodatkowych wyjść (np. bram)
Możliwość sterowania oświetleniem
Zasilanie: 22-28V DC
Zasilanie elektrozaczepu: 12V DC max. 250mA
Pobór mocy: 4W
Wyjścia przekaźnikowe: 1 lub 2 z modułem M-B8
Typ kamery: CMOS 1/2,7"
Rozdzielczość: 2 Mpix
Obciążenie styków przekaźnika: do 2A
Kąt widzenia obiektywu: 150°
Sposób montażu: natynkowy
Zakres temperatur pracy: -10°C ~ +50°C
Stopień ochrony: IP54
Okablowanie: 2 żyły bez polaryzacji
Wymiary zewnętrzne: 182x93x44 mm

Entrance panel with a numeric keypad designed for video intercom systems. It enables calls to the indoor monitor and allows access opening using a PIN code. The device controls an electric strike lock and allows configuration of the opening time and relay operating mode (NO/NC). The backlit keypad facilitates operation in low-light conditions. The station can be connected to the M-B8 expansion module, enabling control of additional outputs (e.g. gates) or lighting.



Technical parameters:

- Possibility of operation in video intercom systems
- Establishing connection with the indoor monitor
- Door opening via PIN code
- Control of electric lock
- Possibility to configure opening time
- Selection of relay operating mode (NO/NC)
- Backlit keypad for easy operation in low light conditions
- Compatibility with the M-B8 expansion module
- Support for additional outputs (e.g., gates)
- Possibility to control lighting
- Power supply: 22–28 V DC
- Electric strike power supply: 12 V DC max. 250 mA
- Power consumption: 4 W
- Relay outputs: 1 or 2 with M-B8 module
- Camera type: CMOS 1/2.7"
- Resolution: 2 MP
- Relay contact load: up to 2 A
- Lens viewing angle: 150°
- Mounting type: surface-mounted
- Operating temperature range: -10°C ~ +50°C
- Protection rating: Ip54
- Wiring: 2-wire, non-polarized
- External dimensions: 182 × 93 × 44 mm

Türstation mit numerischer Tastatur, die für Video-Türsprechanlagen entwickelt wurde. Sie ermöglicht den Verbindungsaufbau mit dem Innenmonitor sowie das Öffnen des Eingangs mittels PIN-Code. Das Gerät steuert ein elektrisches Türschloss und erlaubt die Konfiguration der Öffnungszeit sowie des Betriebsmodus des Relais (NO/NC). Die beleuchtete Tastatur erleichtert die Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Station kann mit dem Erweiterungsmodul M-B8 verbunden werden, wodurch die Steuerung zusätzlicher Ausgänge (z. B. Tore) oder der Beleuchtung möglich ist.



Technische Parameter:

- Möglichkeit des Betriebs in Videosprechanlagen
- Aufbau einer Verbindung zum Innenmonitor
- Türöffnung per PIN-Code
- Steuerung des Elektroschlusses
- Möglichkeit zur Konfiguration der Öffnungszeit
- Auswahl des Relaisbetriebsmodus (NO/NC)
- Hintergrundbeleuchtete Tastatur für einfache Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen
- Kompatibilität mit dem Erweiterungsmodul M-B8
- Unterstützung zusätzlicher Ausgänge (z. B. Tore)
- Möglichkeit zur Steuerung der Beleuchtung
- Stromversorgung: 22–28 V DC
- Versorgung des Türöffners: 12 V DC max. 250 mA
- Leistungsaufnahme: 4 W
- Relaisausgänge: 1 oder 2 mit M-B8-Modul
- Kameratyp: CMOS 1/2,7"
- Auflösung: 2 MP
- Belastbarkeit der Relaiskontakte: bis 2 A
- Blickwinkel des Objektivs: 150°
- Montageart: Aufputz
- Betriebstemperaturbereich: -10°C ~ +50°C
- Schutzart: Ip54
- Verkabelung: 2-Draht, ohne Polarität
- Außenmaße: 182 × 93 × 44 mm