

SMARTLINE020/2

KONWENCJONALNA, NIEROZSZERZALNA CENTRALA PPOŻ.
Z DWIEMA STREFAMI



Specyfikacja

Konwencjonalna centrala przeciwpożarowa
Dostępna z 2 strefami
Zgodność z normą EN54-2
Zgodność z normą EN12094-1 (Moduł gaszenia gazem)
Wspiera do 32 urządzeń na pętłę
Zarządzane systemem gaszenia przez SmartLetLoose/ONE (zgodność z EN12094-1) (moduł dodatkowy)
Zapewnia wsparcie dla 4 terminali wyniesionych
1 nadzorowane wyjście alarmowe (NAC)
1 wyjście dla aktywacji dialera
1 bezpotencjałowe wyjście awarii
1 bezpotencjałowe wyjście usterki
1 dodatkowe wyjście zasilające
1 resetowalne wyjście zasilające
1 terminal na strefę konfigurowalny jako: wyjście typu otwarty kolektor, nadzorowane wyjście, nadzorowane wejście, wyjście detektora gazu z interfejsami 4 -20mA, wejście detektora gazu z interfejsem wyjść typu otwarty kolektor

SMARTLINE020/2

KONWENCJONALNA, NIEROZSZERZALNA CENTRALA PPOŻ.
Z DWIEMA STREFAMI

Przełącznik do odłączenia akumulatorów przy intensywnym rozładowaniu
Podświetlany graficzny wyświetlacz
Klawisze nawigacyjne do łatwego dostępu do funkcji wyświetlanych graficznie
Klawisze szybkiego dostępu (Wycisz, Reset, Ewakuacja, Weryfikacja)
Szyna RS485 do komunikacji z terminalami wyniesionymi
Brzęczyk (zapewniający sygnały dźwiękowe)
RS232 do ściągania/wysyłania danych
Oprogramowanie pracujące pod Windows
Łatwe programowanie za pomocą panelu centrali
Klucz dostępu dla funkcji 2 poziomu (zgodny z EN54)
Złącze zasilania do podłączenia sondy termicznej
Testowanie wydajności akumulatora
Metalowa obudowa
Zasilanie główne 230Vac ± 10%
Zasilacz impulsowy / ładowanie akum. 2.1A @ 27.6Vdc
Miejsce na dwa akumulatory 12V, 7Ah
Wymiary (SxWxG): 325x325x80mm
Waga (bez akumulatorów): 3Kg
Maksymalny pobór prądu prądu przez urządzenia zewnętrzne (moduły i inne wyposażenie centrali 1,41A)