

Moduł czytnika zbliżeniowego przeznaczony do pracy w systemie Vidos DUO IP.

Czytnik pracuje w dwóch standardach: MIFARE 13,56MHz i UNIQUE 125kHz. Moduł pełni rolę terminala kontroli dostępu jak również realizuje funkcje otwierania wejścia zbliżeniowo każdym tagiem zgodnym z obsługiwany częstotliwościami.

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI I UNIFONAMI Z SERII VIDOS DUO IP



Parametry techniczne:

Dwuzakresowy czytnik zbliżeniowy dla systemu DUO IP

Wymaga podłączenia do modułu głównego S310-G

Standardy pracy czytnika: UNIQUE 125KHz / MIFARE 13,56MHz

Wbudowany informacyjny terminal led wyświetlający aktualny status

Dodawanie i usuwanie użytkowników za pomocą kart MASTER

Możliwość przypisywania tagów do poszczególnych lokali

Stopień ochrony : IP54

The proximity reader module is designed for use with the VIDOS DUO IP system. The reader supports two standards: MIFARE 13.56 MHz and UNIQUE 125 kHz. The module functions as an access control terminal and also enables contactless door opening using any tag compatible with the supported frequencies.

Compatible with all monitors and audio handsets from the VIDOS DUO IP series.



Technical parameters:

Dual-frequency proximity reader for the DUO IP system
Requires connection to the S310-G main module
Reader operating standards: UNIQUE 125 kHz / MIFARE 13.56 Mhz
Built-in LED status indicator displaying the current operating status
Adding and deleting users using MASTER cards
Ability to assign tags to individual apartments
Protection rating: IP54

Das Proximity-Lesemodul ist für den Einsatz im VIDOS DUO IP-System vorgesehen. Der Leser unterstützt zwei Standards: MIFARE 13,56 MHz und UNIQUE 125 kHz. Das Modul dient als Zugangskontrollterminal und ermöglicht außerdem die berührungslose Türöffnung mit jedem Tag, der mit den unterstützten Frequenzen kompatibel ist.

Kompatibel mit allen Monitoren und Audio-Innenstationen der VIDOS DUO IP-Serie.



Technical parameters:

Zweifrequenz-Proximity-Leser für das DUO IP-System
Erfordert den Anschluss an das Hauptmodul S310-G
Unterstützte Lesestandards: UNIQUE 125 kHz / MIFARE 13,56 Mhz
Integrierte LED-Statusanzeige zur Darstellung des aktuellen Betriebsstatus
Hinzufügen und Löschen von Benutzern mithilfe von MASTER-Karten
Möglichkeit zur Zuordnung von Tags zu einzelnen Wohnungen
Schutzart: IP54