

M-SM6 to moduł funkcyjny wyposażony w cztery wyjścia, do których można podłączyć cztery stacje bramowe lub cztery monitory. Znajduje szczególne zastosowanie w sytuacjach, gdy połączenie wszystkich elementów systemu w tradycyjny, szeregowy łańcuch jest utrudnione. Moduł doskonale sprawdza się w budynkach wielomieszkaniowych, w których na każdym piętrze znajduje się kilka lokali – na przykład trzy lub cztery. W takiej konfiguracji zaleca się montaż jednego modułu M-SM6 na każdym piętrze, co umożliwia podłączenie odbiorników użytkowników i zapewnia sprawną komunikację w całym budynku. Dodatkowo moduł M-SM6 realizuje tzw. „miękki start” systemu poprzez stopniowe uruchamianie podłączonych odbiorników. W przypadku uszkodzenia jednego z obwodów moduł izoluje go, dzięki czemu pozostałe urządzenia mogą nadal pracować prawidłowo.



Parametry techniczne:

Zasilanie: 22-28V DC

Temperatura pracy: -10° C ~ +40° C

Stopień ochrony: Ip20

Wymiary: 90 x 35 x 58,4 mm

M-SM6 is a functional module equipped with four outputs, allowing connection of four door stations or four monitors. It is particularly useful in situations where connecting all system components in a traditional serial chain is difficult. The module is ideally suited for multi-tenant buildings where each floor contains several apartments – for example three or four. In such a configuration, it is recommended to install one M-SM6 module on each floor, which enables connection of end-user devices and ensures efficient communication throughout the building. Additionally, the M-SM6 module provides a so-called “soft start” of the system by gradually powering up connected devices. In the event of a failure in one of the circuits, the module isolates it so that the remaining devices can continue to operate correctly.



Technical parameters:

Power supply: 22–28 V DC

Operating temperature: -10°C to +40°C

Protection rating: Ip20

Dimensions: 90 × 35 × 58.4 mm

Das M-SM6 ist ein Funktionsmodul mit vier Ausgängen, an die vier Türstationen oder vier Monitore angeschlossen werden können. Es eignet sich insbesondere für Installationen, bei denen die Verbindung aller Systemkomponenten in einer herkömmlichen Reihenschaltung nur schwer realisierbar ist. Das Modul ist die ideale Lösung für Mehrfamilienhäuser, in denen sich auf jeder Etage mehrere Wohnungen – beispielsweise drei oder vier – befinden. In einer solchen Konfiguration wird empfohlen, auf jeder Etage ein M-SM6-Modul zu installieren. Dadurch können die Endgeräte der Bewohner angeschlossen und eine zuverlässige Kommunikation im gesamten Gebäude sichergestellt werden. Darüber hinaus übernimmt das M-SM6 den sogenannten „Softstart“ des Systems, indem die angeschlossenen Endgeräte schrittweise in Betrieb genommen werden. Im Falle einer Störung in einem der Stromkreise isoliert das Modul den betroffenen Kreis, sodass die übrigen Geräte weiterhin ordnungsgemäß funktionieren können.



Technische Parameter:

Stromversorgung: 22–28 V DC

Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C

Schutzart: Ip20

Abmessungen: 90 × 35 × 58,4 mm