

M-B8 to moduł sterujący przeznaczony do systemu Vidos DUO IP, rozszerzający jego funkcjonalność o możliwość:

- sterowania drugim elektrozaczepem,
- sterowania zworką elektromagnetyczną,
- obsługi automatyki bramowej lub oświetlenia,
- obsługi przycisku wyjścia.



Parametry techniczne:

Napięcie zasilania: 22-28V DC

Ilość przewodów: 2 bez polaryzacji

Zasilanie elektrozaczepu: 250mA / 12V DC

Maksymalne obciążenie styków przekaźnika: 5A/12V DC; 3A/240VAC

Pobór mocy: 0,12W

Temperatura pracy: -10° C ~ +40° C

Wymiary: 90 x 59 x 35 mm

M-B8 is a control module designed for the Vidos DUO IP system, expanding its functionality with the ability to:

- control a second electric strike,
- control an electromagnetic lock,
- operate gate automation or lighting,
- support an exit button.



Technical parameters:

Power supply voltage: 22–28 V DC

Number of wires: 2 non-polarized wires

Electric strike power supply: 250 mA / 12 V DC

Maximum relay contact load: 5 A / 12 V DC; 3 A / 240 V AC

Power consumption: 0.12 W

Operating temperature: -10°C to +40°C

Dimensions: 90 × 59 × 35 mm

M-B8 ist ein Steuerungsmodul für das Vidos DUO IP-System, das dessen Funktionalität erweitert und folgende Möglichkeiten bietet:

Steuerung eines zweiten elektrischen Türöffners,
Steuerung eines elektromagnetischen Schlosses,
Ansteuerung von Torautomatik oder Beleuchtung,
Unterstützung eines Ausgangstasters.



Technische Parameter:

Versorgungsspannung: 22–28 V DC

Anzahl der Leitungen: 2 nicht polarisierte Leitungen

Stromversorgung für Türöffner: 250 mA / 12 V DC

Maximale Belastung der Relaiskontakte: 5 A / 12 V DC; 3 A / 240 V AC

Leistungsaufnahme: 0,12 W

Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C

Abmessungen: 90 × 59 × 35 mm