

S310-G to modułowa stacja bramowa przeznaczona do systemu wideodomofonowego VIDOS DUO IP. Dzięki szerokiej gamie modułów, takich jak kamera, klawiatura, przyciski wywołania, wyświetlacz LCD oraz czytnik RFID (Mifare 13,56 MHz i Unique 125 kHz), umożliwia elastyczne dopasowanie konfiguracji do wymagań każdej instalacji. System pozwala na łączenie modułów oraz montaż w ramach podtynkowych lub natynkowych (2, 3, 4 lub 6 modułów), dzięki czemu sprawdzi się zarówno w budynkach jedno-, jak i wielorodzinnych.



Parametry techniczne:

Kamera: typ: CMOS 1/2,7" / rozdzielczość: 2.0 Mpix / kąt widzenia obiektywu: 170°

Podświetlenie nocne LED (światło białe)

1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu modułu M-B8)

Złącze dodatkowego przycisku wyjścia

Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne

2 żyłowe połączenie z całym systemem

Dostępne komunikaty głosowe w języku polskim lub dźwięki systemowe

Wbudowany terminal DIP SWITCH do zmiany ustawień

Podświetlany panel statusu z funkcją programowania

Wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD (lista lokatorów / Backup)

Maksymalna liczba obsługiwanych lokali - 16 w konfiguracji podstawowej

Montaż w ramce podtynkowej lub obudowie natynkowej

Front wykonany ze szczerkowanej stali szlachetnej

Zasilanie: 22-28 V DC

Zasilanie elektrozaczepu: 12 V DC (max. 250mA)

Pobór mocy: 4 W

Klasa szczelności : IP54

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO IP

The S310-G is a modular entrance station designed for the VIDOS DUO IP video intercom system. Thanks to a wide range of available modules, including a camera, keypad, call button, LCD display, and RFID reader (supporting both 13.56 MHz Mifare and 125 kHz Unique standards), it offers flexible configuration to meet the requirements of virtually any installation. The system allows multiple modules to be combined and installed using flush-mounted or surface-mounted frames for 2-, 3-, 4-, or 6-module configurations, making it suitable for both single-family and multi-family buildings.



Technical parameters:

- Camera: 1/2.7" CMOS sensor / 2.0 MP resolution / 170° viewing angle
- White LED night illumination
- 1 relay output (second relay available with the M-B8 module)
- Input for an additional exit button
- Supports electric strikes and electromagnetic locks
- 2-wire connection throughout the entire system
- Voice prompts available in Polish or system sound notifications
- Built-in DIP switch for configuration
- Backlit status panel with programming function
- Built-in microSD card slot (resident list / backup)
- Supports up to 16 apartments in the basic configuration
- Flush-mounted installation using a back box or surface-mounted housing
- Front panel made of brushed stainless steel
- Power supply: 22–28 V DC
- Electric lock power supply: 12 V DC (max. 250 mA)
- Power consumption: 4 W
- Protection rating: IP54
- Compatible with all DUO IP series monitors and audio handsets

Die S310-G ist eine modulare Türstation für das VIDOS DUO IP Video-Türsprechanlagensystem. Dank einer großen Auswahl an Modulen, darunter Kameramodul, Tastaturmodul, Ruftastenmodul, LCD-Displaymodul sowie RFID-Lesemodul (für Mifare 13,56 MHz und Unique 125 kHz), lässt sich die Konfiguration flexibel an die Anforderungen jeder Installation anpassen. Das System ermöglicht die Kombination mehrerer Module sowie die Montage in Unterputz- oder Aufputzrahmen für 2-, 3-, 4- oder 6-Modul-Konfigurationen und eignet sich dadurch sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Mehrfamilienhäuser.



Technische Parameter:

Kamera: 1/2,7"-CMOS-Sensor / Auflösung: 2,0 MP / Blickwinkel: 170°
Weiße LED-Nachtbeleuchtung
1 Relaisausgang (zweiter Relaisausgang mit dem M-B8-Modul verfügbar)
Anschluss für einen zusätzlichen Ausgangstaster
Unterstützt elektrische Türöffner und Magnetschlösser
2-Draht-Verbindung im gesamten System
Sprachansagen in polnischer Sprache oder Systemsignaltöne
verfügbarIntegrierter DIP-Schalter zur Konfiguration
Hinterleuchtetes Statusfeld mit Programmierfunktion
Integrierter microSD-Kartensteckplatz (Bewohnerliste / Backup)
Unterstützt bis zu 16 Wohneinheiten in der Grundkonfiguration
Unterputzmontage mit Einbaurahmen oder Aufputzmontage im Aufputzgehäuse
Frontplatte aus gebürstetem Edelstahl
Versorgungsspannung: 22–28 V
DCVersorgung des Türöffners: 12 V DC (max. 250 mA)
Leistungsaufnahme: 4 W
Schutzart: IP54
Kompatibel mit allen Monitoren und Audio-Innenstationen der DUO IP-Serie