

S300 to nowoczesna stacja bramowa systemu VIDOS DUO IP, łącząca funkcje kontroli dostępu i elastycznej konfiguracji instalacji. Umożliwia otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN oraz kart RFID, a także obsługę wielu parametrów pracy zamków i przekaźników.

Urządzenie oferuje zaawansowane zarządzanie kartami, synchronizację pomiędzy stacjami, tworzenie kopii zapasowych na karcie SD oraz pełną personalizację interfejsu użytkownika. Dzięki obsłudze partycji sprawdza się w rozbudowanych systemach wielobudynkowych i instalacjach osiedlowych.



Parametry techniczne:

Otwieranie drzwi za pomocą kodu PIN oraz kart RFID (Mifare 13,56 MHz / Unique 125 kHz)

Możliwość konfiguracji i sterowania parametrami zamków oraz przekaźników

Obsługa drugiego zamka (opcjonalnie z modułem M-B8)

Ustawienie trybu pracy przekaźnika (NO/NC)

Regulacja czasu otwarcia zamka (1–99 s)

Zarządzanie kartami użytkowników (dodawanie, usuwanie, kopiowanie)

Synchronizacja danych pomiędzy wieloma stacjami

Tworzenie i przywracanie kopii zapasowych kart RFID (SD)

Personalizacja interfejsu użytkownika (menu/pulpit)

Kreator szybkiej konfiguracji podstawowych ustawień

Obsługa systemów wielobudynkowych dzięki funkcji partycji

Sposób montażu: natynkowy

Zasilanie: 22–28 V DC

Zasilanie elektrozaczepu: 12 V DC (max. 250 mA)

Pobór mocy: 5 W

Stopień ochrony: IP65

Okablowanie: 2 żyły, bez polaryzacji

Typ kamery: 2 MP

Rozdzielczość wyświetlacza: 480 × 480

Kąt widzenia obiektywu: 150° (szeroki kąt)

Obsługa karty SD: do 128 GB, klasa 10

Zakres temperatur pracy: od -10°C do +50°C

Wymiary: 190 (wys.) × 95 (szer.) × 28 (gł.) mm

S300 is a modern entrance station for the VIDOS DUO IP system, combining access control functions with flexible installation configuration. It enables door unlocking via PIN code and RFID cards, as well as advanced control of lock and relay parameters.

The device offers advanced card management, synchronization between multiple stations, SD card backup creation, and full user interface customization. With partition support, it is ideal for large-scale multi-building and residential estate installations.



Technical parameters:

Door unlocking via PIN code and RFID cards (Mifare 13.56 MHz / Unique 125 kHz)

Configuration and control of lock and relay parameters

Support for a second lock (optionally with M-B8 module)

Relay operating mode setting (NO/NC)

Adjustable door release time (1–99 s)

User card management (adding, deleting, copying)

Data synchronization between multiple stations

Creation and restoration of RFID card backups (SD card)

User interface customization (menu/dashboard)

Quick setup wizard for basic configuration

Support for multi-building systems thanks to partition function

Mounting type: surface-mounted

Power supply: 22–28 V DC

Electric strike power supply: 12 V DC (max. 250 mA)

Power consumption: 5 W

Protection rating: Ip65

Wiring: 2 wires, non-polarized

Camera type: 2 MP

Display resolution: 480 × 480

Lens viewing angle: 150° (wide angle)

SD card support: up to 128 GB, Class 10

Operating temperature range: -10°C to +50°C

Dimensions: 190 (H) × 95 (W) × 28 (D) mm

S300 ist eine moderne Türstation für das VIDOS DUO IP System, die Zutrittskontrollfunktionen mit flexibler Installationskonfiguration kombiniert. Sie ermöglicht das Öffnen der Tür per PIN-Code und RFID-Karten sowie die Steuerung verschiedener Parameter von Schlössern und Relais.

Das Gerät bietet eine erweiterte Kartenverwaltung, Synchronisation zwischen mehreren Stationen, Erstellung von Backups auf SD-Karte sowie eine vollständige Anpassung der Benutzeroberfläche. Dank der Unterstützung von Partitionen eignet es sich ideal für komplexe Anlagen in Mehrfamilienhäusern und Wohnanlagen.



Technische Parameter:

Türöffnung per PIN-Code und RFID-Karten (Mifare 13,56 MHz / Unique 125 kHz)

Konfiguration und Steuerung von Schloss- und Relaisparametern

Unterstützung eines zweiten Schlosses (optional mit M-B8-Modul)

Einstellung des Relaisbetriebsmodus (NO/NC)

Einstellbare Türöffnungszeit (1–99 s)

Kartenverwaltung für Benutzer (Hinzufügen, Löschen, Kopieren)

Synchronisation von Daten zwischen mehreren Stationen

Erstellung und Wiederherstellung von RFID-Karten-Backups (SD-Karte)

Anpassung der Benutzeroberfläche (Menü/Dashboard)

Schnellkonfigurations-Assistent für Grundeinstellungen

Unterstützung von Mehrgebäudesystemen dank Partitionsfunktion

Montageart: Aufputzmontage

Versorgungsspannung: 22–28 V DC

Versorgung des Türöffners: 12 V DC (max. 250 mA)

Leistungsaufnahme: 5 W

Schutzart: Ip65

Verkabelung: 2-adrig, ohne Polarität

Kameratyp: 2 MP

Displayauflösung: 480 × 480

Blickwinkel des Objektivs: 150° (Weitwinkel)

SD-Kartenunterstützung: bis zu 128 GB, Klasse 10

Betriebstemperaturbereich: -10 °C bis +50 °C

Abmessungen: 190 (H) × 95 (B) × 28 (T) mm