Zasilacz systemowy przeznaczony do pracy w dwużyłowym systemie cyfrowym VIDOS DUO IP. Urządzenie łączy funkcje zasilacza oraz separatora napięcia i sygnału, zapewniając stabilną i bezpieczną pracę systemu.

Najważniejsze cechy:
- wbudowany separator zasilania,
- możliwość pracy jako zasilacz główny lub pomocniczy,
- zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem,
- dioda LED sygnalizująca pełne obciążenie,
- umożliwiająca bieżącą kontrolę pracy urządzenia,
- certyfikaty CE – klasa I oraz klasa II.

Parametry techniczne:

Wejście: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Wyjście: 28 V DC, 2.1 A
Temperatura pracy: od -10°C do +40°C
Wymiary: 70 × 90 × 60 mm (szer. × wys. × gł.)
Stopień ochrony: IP20

System power supply designed for operation in the VIDOS DUO IP two-wire digital system. The device combines the functions of a power supply unit and a voltage/signal separator, ensuring stable and safe system operation.
Key features:
- built-in power separator,
- can operate as a main or auxiliary power supply,
- short-circuit and overload protection,
- LED indicator signaling full load,
- enables ongoing monitoring of the device operation,
- CE certifications – Class I and Class II.

Technical parameters:

Input: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Output: 28 V DC, 2.1 A
Operating temperature: -10°C to +40°C
Dimensions: 70 × 90 × 60 mm (W × H × D)
Protection rating: IP20

Systemnetzteil für den Betrieb im digitalen Zwei-Draht-System VIDOS DUO IP. Das Gerät kombiniert die Funktionen eines Netzteils sowie eines Spannungs- und Signaltrenners und gewährleistet dadurch einen stabilen und sicheren Betrieb des Systems.

Hauptmerkmale:
- integrierter Versorgungstrenner,
- einsetzbar als Haupt- oder Zusatznetzteil,
- Schutz vor Kurzschluss und Überlastung,
- LED-Anzeige zur Signalisierung der Vollauslastung,
- die eine laufende Kontrolle des Betriebs des Geräts ermöglicht,
- CE-Zertifikate – Klasse I und Klasse II.

Technische Parameter:

Eingang: 220–240 V AC, 50/60 Hz, 1 A
Ausgang: 28 V DC, 2,1 A
Betriebstemperatur: -10°C bis +40°C
Abmessungen: 70 × 90 × 60 mm (B × H × T)
Schutzart: IP20