

Monitor M301-X to nowoczesne urządzenie przeznaczone do pracy w dwużyłowym, cyfrowym systemie DUO IP. Wyposażony jest w dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 10 cali, który zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę. Monitor sprawdza się zarówno w instalacjach jednorodzinnych, jak i wielolokatorskich. Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi systemu DUO IP oraz umożliwia sterowanie dwoma przekaźnikami (np. furtką i bramą) przy użyciu modułu M-B8. Dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi użytkownik może odbierać połączenia, prowadzić rozmowy oraz podglądać obraz ze stacji bramowych i kamer IP na smartfonie za pomocą aplikacji Tuya Smart. Dodatkowym atutem jest wybór 22 melodii dzwonka z możliwością przypisania ich do różnych typów połączeń oraz czytelne, graficzne menu ułatwiające zarządzanie funkcjami urządzenia.



Parametry techniczne:

Przeznaczony do dwużyłowego, cyfrowego systemu DUO IP
Dotykowy ekran TFT LCD 10" zapewniający intuicyjną obsługę
Możliwość zastosowania w instalacjach jednorodzinnych i wielolokatorskich
Kompatybilność ze wszystkimi stacjami bramowymi systemu DUO IP
Sterowanie dwoma przekaźnikami (np. furtka, brama) przy użyciu modułu M-B8
Wbudowany moduł Wi-Fi
Obsługa z poziomu smartfona przez aplikację Tuya Smart: odbieranie połączeń, prowadzenie rozmów, podgląd obrazu ze stacji bramowych i kamer IP
22 melodie dzwonka z możliwością przypisania do różnych typów połączeń
Czytelne, graficzne menu ułatwiające obsługę
Obsługa karty SD do 128 GB (klasa 10)
Zasilanie: DC 22–28 V
Pobór mocy: 4 W
Rozdzielczość: 1280 × 600
Instalacja: 2 przewody bez polaryzacji
Temperatura pracy: od -10°C do +50°C
Wymiary: 176 × 252 × 17 mm

The M301-X monitor is a modern device designed for operation in the two-wire digital DUO IP system. It is equipped with a 10-inch TFT LCD touchscreen that ensures convenient and intuitive operation. The monitor is suitable for both single-family and multi-apartment installations. It is compatible with all DUO IP system entrance panels and allows control of two relays (e.g. a wicket gate and entrance gate) using the M-B8 module. Thanks to the built-in Wi-Fi module, the user can receive calls, conduct conversations, and view images from entrance panels and IP cameras on a smartphone via the Tuya Smart application. An additional advantage is the selection of 22 ringtone melodies with the possibility of assigning them to different types of calls, as well as a clear graphical menu that facilitates the management of the device's functions.

**Technical parameters:**

Designed for a two-wire digital DUO IP system
10" TFT LCD touchscreen providing intuitive operation
Suitable for single-family and multi-tenant installations
Compatible with all DUO IP door stations
Control of two relays (e.g., gate, gate door) using the M-B8 module
Built-in Wi-Fi module
Smartphone control via the Tuya Smart app: receiving calls, conducting conversations, viewing images from door stations and IP cameras
22 ringtone melodies with the ability to assign them to different call types
Clear graphical menu for easy operation
SD card support up to 128 GB (Class 10)
Power supply: DC 22–28 V
Power consumption: 4 W
Resolution: 1280 × 600
Installation: 2-wire, non-polarized
Operating temperature: -10°C to +50°C
Dimensions: 176 × 252 × 17 mm

Der Monitor M301-X ist ein modernes Gerät, das für den Betrieb im digitalen Zwei-Draht-System DUO IP entwickelt wurde. Er ist mit einem 10-Zoll-TFT-LCD-Touchscreen ausgestattet, der eine komfortable und intuitive Bedienung ermöglicht. Der Monitor eignet sich sowohl für Einfamilienhäuser als auch für Mehrfamilienanlagen. Er ist mit allen Türstationen des DUO-IP-Systems kompatibel und ermöglicht die Steuerung von zwei Relais (z. B. Gartentor und Einfahrtstor) mithilfe des M-B8-Moduls. Dank des integrierten WLAN-Moduls kann der Benutzer Anrufe empfangen, Gespräche führen sowie Bilder von Türstationen und IP-Kameras über die Tuya-Smart-App auf dem Smartphone anzeigen. Ein zusätzlicher Vorteil ist die Auswahl von 22 Klingelmelodien mit der Möglichkeit, diese verschiedenen Anruftypen zuzuordnen, sowie ein übersichtliches grafisches Menü, das die Verwaltung der Gerätefunktionen erleichtert.



Technische Parameter:

Für ein zweiadriges digitales DUO IP-System vorgesehen
10" TFT-LCD-Touchscreen für eine intuitive Bedienung
Geeignet für Einfamilienhäuser und Mehrparteianlagen
Kompatibel mit allen DUO IP Türstationen
Steuerung von zwei Relais (z. B. Tür und Tor) über das M-B8-Modul
Integriertes WLAN-Modul
Smartphone-Steuerung über die Tuya Smart App: Anrufe annehmen, Gespräche führen,
Bildvorschau von Türstationen und IP-Kameras
22 Klingeltöne mit Zuordnungsmöglichkeit zu verschiedenen Anruftypen
Übersichtliches grafisches Menü zur einfachen Bedienung
Unterstützung von SD-Karten bis 128 GB (Class 10)
Stromversorgung: DC 22–28 V
Leistungsaufnahme: 4 W
Auflösung: 1280 × 600
Installation: 2-Draht, ohne Polarität
Betriebstemperatur: -10°C bis +50°C
Abmessungen: 176 × 252 × 17 mm