

# SMARTLINE020/4

KONWENCJONALNA CENTRALA PPOŻ. Z CZTEREMA STREFAMI  
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZERZENIA DO 20 STREF



## Specyfikacja

Konwencjonalna centrala przeciwpożarowa
Dostępna z 4 strefami z możliwością rozszerzenia do 20
Zgodność z normą EN54
Zgodność z normą EN12094-1 (Moduł gaszenia)
Wspiera do 32 urządzeń na pętłę
Zarządzane systemem gaszenia przez SmartLetLoose/ONE (zgodność z EN12094-1) (moduł dodatkowy)
Zapewnia wsparcie dla 4 terminali wyniesionych
1 nadzorowane wyjście alarmowe (NAC)
1 wyjście dla aktywacji dialera
1 bezpotencjałowe wyjście awarii
1 bezpotencjałowe wyjście usterki
1 dodatkowe wyjście zasilające
1 resetowalne wyjście zasilające
1 terminal na strefę konfigurowalny jako: wyjście typu otwarty kolektor, nadzorowane wyjście, nadzorowane wejście, wejście detektora gazu z interfejsami 4 -20mA, wejście detektora gazu z interfejsem wyjść typu otwarty kolektor

# SMARTLINE020/4

KONWENCJONALNA CENTRALA PPOŻ. Z CZTEREMA STREFAMI  
Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZSZERZENIA DO 20 STREF

Przełącznik do odłączenia akumulatorów przy intensywnym rozładowaniu

Podświetlany graficzny wyświetlacz

Klawisze nawigacyjne do łatwego dostępu do funkcji wyświetlanych graficznie

Klawisze szybkiego dostępu (Wycisz, Reset, Ewakuacja, Weryfikacja)

Szyna RS485 do komunikacji z terminalami wyniesionymi

Brzęczyk (zapewniający sygnały dźwiękowe)

RS232 do ściągania/wysyłania danych

Oprogramowanie pracujące pod Windows

Łatwe programowanie za pomocą panelu centrali

Klucz dostępu dla funkcji 2 poziomu (zgodny z EN54)

Złącze zasilacza do podłączenia sondy termicznej

Testowanie wydajności akumulatora

Metalowa obudowa

Zasilanie główne 230Vac  $\pm$  10%

Zasilacz impulsowy / ładowanie akum. 2,1A @ 27.6Vdc

Miejsce na dwa akumulatory 12V, 7Ah

Wymiary (SxWxG): 325x325x80mm

Waga (bez akumulatorów): 3Kg

Maksymalny pobór prądu przez urządzenia zewnętrzne (moduły i inne urządzenia centrali): 1,4A

**VIDICON**  
COMFORT & SECURITY

**Dystrybutor**